

## Wachsplatten Type 266 / Freeman Sheet Wax



<b>Farbe</b>	hellbraun
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	ca. 130 °C
<b>Format:</b>	305 mm x 610 mm
<b>Eigenschaften:</b>	selbstklebend, sehr geschmeidig
<b>Toleranz der Dicke:</b>	+/- 0,025 mm
<b>Anwendung:</b>	Einlegen von Materialstärken im Werkzeug-, Formen-, Modell- und Hilfsmittelbau, z. B. beim Bau von Blechumformwerkzeugen zum Simulieren der Blechstärke

Dicke (mm)	St./Karton	m <sup>2</sup> /Karton	Preise (EUR/Karton)
0,25	10	1,86	auf Anfrage
0,40			
0,50			
0,60			
0,70			
0,75	8	1,49	
0,80			
0,90			
1,00			
1,20			
1,25			
1,50	6	1,12	
2,00			
2,50			
3,00	4	0,74	
3,175 (0,125 inch)			
4,00			
5,00			
6,350 (0,250 inch)	3	0,56	
7,00	2	0,37	

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen bzw. fabrikatorisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Stand III/16, gültig ab 27.07.2016